

室内	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0120-0000	ZoneFlex R720     ZoneFlex R710     ZoneFlex R700*     ZoneFlex R600*     ZoneFlex R610*     ZoneFlex R500*     ZoneFlex R510*     ZoneFlex R310     适用于接入点,但不支持挂锁安全功能"	适用于室内接入点支架的多功能安装支架,可安装于墙面、天花板、支柱或桁架上。支持 ZoneFlex R710 的挂锁安全功能。	(1) 金属片式安装支架 (2) 6 个木螺钉和膨胀锚
	902-0100-0000	• ZoneFlex R700	适用于 7982 支架的多功能安装支架,可安装于墙面、 天花板、电源插座箱、支柱或桁架上。支持使用挂锁或 安全内六角螺钉物理安全功能。	(1) 带有安全选件的附件配件安装支架 (1) 内六角螺钉 (4) 木螺钉 (2) 管夹
	902-0108-0000	<ul><li>ZoneFlex R500</li><li>ZoneFlex R510</li><li>ZoneFlex R600</li></ul>	适用于 7352 和 7372 机型的多功能安装支架。可安装于硬质墙面、天花板、电源插座箱、支柱或桁架上的支架。支持使用挂锁或安全内六角螺钉物理安全功能。	(1) 带有安全选件的附件配件安装支架 (1) 内六角螺钉 (4) 木螺钉 (1) 管夹
	902-0119-0000	• ZoneFlex H500	用于将 ZoneFlex H500 墙面式交换机接入点安装到没有墙面安装箱的位置。请注意,标准墙面安装箱无需使用此支架。	(1) 塑料支架 (2) 內六角螺钉"
	902-0126-000	ZoneFlex H510	可选支架,用于将 ZoneFlex H510 墙面式交换机接入点 安装到没有安装接线盒的位置	1) 塑料支架 2) 内六角螺钉*
	902-0124-0000	• ZoneFlex C110	可选支架,用于将 ZoneFlex C110 墙面板式接入点安装 到没有安装接线盒的位置	1) 塑料支架 2) 内六角螺钉*
010	902-0123-0000	• ZoneFlex R710	ZoneFlex R710 平梁消音天花板支架。仅限平梁框架 - 不适用于标准(下凹框)消音天花板。	(1) 安装支架 (2) 安装导轨
	902-0118-0000	ZoneFlex R300	用于固定 R300 接入点的安装支架。使用用户提供的绑带安装到硬质墙面或天花板,或支柱/桁架上。支持内六角或十字头螺钉物理加固。	(1)安全的安装支架 (2)8个螺钉和墙锚 (1)用于物理加固的4颗内六角螺钉 (1)用于物理加固的4颗十字头螺钉

1



室外	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0182-0003	<ul><li>ZoneFlex T300</li><li>ZoneFlex T301s</li><li>ZoneFlex T301n</li><li>ZoneFlex T300e</li></ul>	室外接入点安装支架(全天候铝材),方位与高度调整范围均为 180 度。使用附带的安装硬件安装硬质墙面或天花板,纵向或横向支柱(直径 1°到 4°)支架。可以使用用户提供的管夹对直径大于 4°的支柱进行支撑。	(1) 安装支架:全天候铝材 (1) 吊挂支架:全天候铝材 (1) 延长杆:全天候铝材 (2) 带弹簧锁扣和垫片的 M8 六角螺栓 (4) SAE32 钢夹, 2.5" (4) 带弹簧锁扣和垫片的 M4×12mm 机械螺丝 (4) 带弹簧锁扣和垫片的 O.25-28×O.625" 机械螺丝
	902-0101-0000	<ul><li>光纤节点</li><li>ZoneFlex 7781CM</li></ul>	室外产品高架钢绞线安装支架。带有防护罩,防止安装的 产品受到阳光直射,落灰或碰到外部天线安装件。	(1) 钢绞线支架: 镀膜铝材 (2) 钢绞线夹 (4) 0.25-20 镀锌钢螺栓 + 六角螺母 + 平垫圈 + 弹簧垫圈 (1) 间隔块 (8) 0.25-28 不锈钢螺栓 + 平垫圈 + 弹簧垫圈 (4) M4 不锈钢螺栓 + 平垫圈 + 弹簧垫圈
	902-0125-0000	<ul> <li>ZoneFlex T610</li> <li>ZoneFlex T610s</li> <li>ZoneFlex T710</li> <li>ZoneFlex T710s</li> </ul>	ZoneFlex T610/T610s,T710/T710s 安装套件	(1) 安装支架五金件套件 (1) ∪ 形连接支架 (1) 墙面安装支架 (1) 接入点支架 (2) 联动装置支架 (1) 保险索套件 (1) 快速安装导轨



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0162-CH00	<ul> <li>ZoneFlex R720</li> <li>ZoneFlex R710</li> <li>ZoneFlex R310</li> <li>ZoneFlex H500</li> <li>ZoneFlex H510</li> <li>ZoneFlex R700</li> <li>ZoneFlex R600</li> <li>ZoneFlex R610</li> <li>ZoneFlex R500</li> <li>ZoneFlex R510</li> <li>ZoneFlex R300</li> <li>ZoneFlex T301s</li> <li>ZoneFlex T301n</li> <li>ZoneFlex T300e</li> <li>ZoneFlex T610</li> <li>ZoneFlex T610</li> </ul>	地区性 PoE 适配器 (10/100/1000Mbps)	(数量: 1) PoE 模块 (10/100/1000 Mbps)  · LAN 端口: RJ-45 插座  · PoE 端口: RJ-45 插座, 24 瓦 PoE  · 交流电输入: 100-240 VAC、50/60Hz  (数量: 1) 交流电缆(长度 0.6m)
	902-1169-XX00	<ul> <li>ZoneFlex R610</li> <li>ZoneFlex R700</li> <li>ZoneFlex R710</li> <li>ZoneFlex R720</li> <li>ZoneDirector 1200</li> </ul>	地区性电源适配器。	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1)电源适配器 · 输入: 100-240VAC~50/60Hz 0.6A · 输出: 12VDC 2.0A · 交流插头: 特定于具体国家 · 直流插头: 直角, 25x5.5x10 mm (内径x外径x长度) 母头, 正电中心 · 直流电缆长度 1.5m
	902-0170-XX00	<ul><li>ZoneFlex H500</li><li>ZoneFlex H510</li></ul>	地区性电源适配器。	(1) 特定于具体国家的电源线,IEC,1.8m (1)电源适配器 · 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 0.8A · 输出: 48VDC 0.68A · 直流插头: 0.7 x 2.35 x 13 mm (内径 x 外径 x 长度) 母头,正电中心 · 直流电缆长度 1.5m
	902-0173-XX00	<ul> <li>ZoneFlex R310</li> <li>ZoneFlex R300</li> <li>ZoneFlex R500</li> <li>ZoneFlex R510</li> <li>ZoneFlex R600</li> </ul>	地区性电源适配器。	(1) 特定于国家的电源适配器 — 直角插头 · 输入: 100-240VAC ~ 50/60Hz 0.4A · 输出: 12VDC 1.0A · 交流插头: 特定于具体国家 · 直流插头: 直角, 2.1 x 5.5 x 9.5 mm (内径 x 外径 x 长度) · 木头, 正电中心 · 直流电缆长度 1.8m
	902-0174-XX00	<ul><li>ZoneDirector 5000</li><li>SmartCell 200 网关</li></ul>	ZD5000和SCG200地区性IEC电源线,数量1,最小起订量10。	(1) 特定于具体国家的电源线,IEC,1.8m



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0180-WW00	<ul><li>ZoneFlex T610</li><li>ZoneFlex T610s</li><li>ZoneFlex T710</li><li>ZoneFlex T710s</li></ul>	10/100/1000-BaseT PoE 输入产品以 太网供电 (PoE) 适配器。室内额定。 最大支持 60W 的功率	(1) 特定于具体国家的电源线, IEC, 1.8m (1) PoE 模块 (10/100/1000Mbps) - 输入: 100-240VAC~50/60Hz 1.0A - 输出: 48VDC 1250mA (60W) - 数据端口: RJ-45 插座 - PoE/数据端口: RJ-45 插座 - 尺寸 123 x 61 x 40 mm
	902-0183-0000	<ul> <li>ZoneFlex T300</li> <li>ZoneFlex T300e</li> <li>ZoneFlex T301n</li> <li>ZoneFlex T301s</li> <li>ZoneFlex T710</li> <li>ZoneFlex T710s</li> <li>ZoneFlex 7781CM</li> </ul>	用于使室外接入点 RJ-45 端口满足全 天候使用条件的备用电缆衬套。	(1) 使电缆衬套满足全天候使用条件
	902-0185-0000	<ul><li>ZoneFlex T710</li><li>ZoneFlex T710s</li></ul>	762-AC 备用全天候交流接口;包含4 针交流接口。	(1) 4 针母头电缆连接器 · 用夹紧环使应变消除 · 兼容电缆直径 6-12.5mm
	902-S310-AC00	• SmartZone 300	套件,备件,交流电源,SZ-300 (与 902-1174-xx00 电源线搭配 使用)	(1) 电源,交流 PSU 模块,1400W (1) 手册,快速安装导轨,交流电源,SZ 300 (1) 标签,POD,包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG,包装盒,电源,1 台设备 (385 x 151 x 118mm) (1) PKG,泡沫衬垫,正面 (145 x 105 x 110mm) (1) PKG,泡沫衬垫,背面 (145 x 90 x 110mm)
	902-S301-DC00	• SmartZone 300	套件,备件,直流电源,SZ-300	(1) 电源,直流 PSU 模块,1200W (1) 手册,快速安装导轨,直流电源,SZ 300 (1) 标签,POD,包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG,包装盒,电源,1 台设备 (385 x 151 x 118mm) (1) PKG,泡沫衬垫,正面 (145 x 105 x 110mm) (1) PKG,泡沫衬垫,背面 (145 x 90 x 110mm)
	902-S302-DC00	• SmartZone-300	套件,备件,直流电源线、SZ-300	(1) 直流电源电源线 (1) 手册,快速安装导轨,直流电源线配件 (1) 标签,POD,包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG,包装袋,TBD x TBDmm,0.05mm THK LDPE,透明 (1) PKG,包装盒,备件,(OD TBD x TBD x TBD mm)



电气配件	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-\$320-0000	• SmartZone-300	套件,备件,风扇总成,SZ-300 (6 风扇)	(1) 风扇, 6 风扇套件 (1) 手册, 快速安装导轨, 风扇总成, (SZ 300) (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装盒, 风扇总成 (146 x 96 x 144mm)
	902-\$330-0000	• SmartZone-300	套件,备件,滑轨托架安装套件,SZ-300	(1) 套件,滑轨 (1) 快速安装导轨,SmartZone 300 托架安装套件
	902-S340-0000	• SmartZone-300	套件,备件,控制台电缆, (RJ45 到 USB)	(1) 电缆,控制台,USB RS232-RJ45,6FT Lg (1) 手册,快速安装导轨,控制台电缆 (SZ 300) (1) 标签,POD,包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG,包装袋,170 x 240mm,0.04mm THK,LDPE,透明
The second secon	902-\$350-0000	SmartZone 300	套件,备件 (FRU),硬盘驱动器, SZ-300	(1) 硬盘驱动器, 1.2 TB, 10K RPM, 64MB 缓存 2.5 SAS 6Gb/s, 2.5 英寸内部 (1) 硬盘托架, 2.5 HDD (4) 螺钉, M3 x 4mm 长, x 5.2 直径, 镍合金钢 - 4x (1) 手册, 快速安装导轨, 硬盘驱动器, SZ 300 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装袋, PE, TBD x TBD x TBDmm, ESD (1) PKG, 包装盒, HDD, 1 台设备 (196 x 141 x 84mm)
	902-S351-0000	• SmartZone 300	套件,备件 (FRU),64GB 固态硬盘,SZ-300	(1) 存储模块,SQFlash,64GB SATA III (6.0Gbps), 2.5 SSD (4) 螺钉, M3 x 4mm 长, x 5.2 直径, 镍合金钢 - 4x (1) 硬盘托架, 2.5 HDD (1) 手册, 快速安装导轨,固态硬盘驱动器,SZ 300 (1) 标签, POD, 包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG, 包装袋, PE, TBD x TBD x TBDmm, ESD (1) PKG, 包装盒, HDD, 1 台设备 (196 x 141 x 84mm)
	902-0190-0001	• SmartZone 300	套件,备件,以太网 1G/10G SFP+ SR 收发模块	(1) 以太网 SFP+ SR 光纤收发模块,1G/10G (1) 手册,快速安装导轨,10GBASE-SR SFP+ 光纤收发模块,(SZ 300) (1) 标签,POD,包装盒/袋 (1.25 英寸 x 2.25 英寸) (1) PKG,包装盒,外包装箱,(272 x 140 x 109mm)[收发器]

## 附件指南

光纤配件



光纤	库存单位	兼容产品	描述	套件内容
	902-0202-0000	<ul><li>ZoneFlex T710</li><li>ZoneFlex T710s</li></ul>	全套光纤节点套件 (IOOOBase-LX)。	(1) EPON stick — 可插拔 SFP (1) 单模单工跳接线 SC/PC 203mm
	902-0203-0000	<ul><li>ZoneFlex T710</li><li>ZoneFlex T710s</li></ul>	光纤节点 1000Base-LX 套件。	(1) 可插拔 SFP 收发器 — 1000Base-LX (1) 单模双工跳接线 LC-LC 203mm

版权所有 ©2017。Ruckus Wireless, Inc. 保留所有权利。Ruckus Wireless 和 Ruckus Wireless 设计已在美国专利及商标局注册。Ruckus Wireless、Ruckus Wireless 标志、BeamFlex+、ZoneFlex、MediaFlex、FlexMaster、ZoneDirector、SpeedFlex、SmartCast、SmartCell、ChannelFly 和 Dynamic PSK 均为 Ruckus Wireless, Inc. 在美国及其他国家/地区的商标。本文件或网站中涉及的所有其他商标均为其各自所有者的财产。
17-06-A

